

Optimal 880



TRASPLANTADORAS

A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 160 - 200 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Carga de vuelco 2.500 kg
- Capacidad de elevación 1.500 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control y control individual de las cuchillas

B Acople a tractor agrícola

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 160 - 200 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Motor Aprox. 60 cv
- Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral
- Controles 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantedora
- Opción Generador hidráulico con depósito a TDF

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

Optimal 880

Diámetro máximo del cepellón	A	90 cm
Profundidad del cepellón	B	60 cm
Altura total sobre el suelo	C	150 cm
Ancho cerrada	D	110 cm
Ancho abierta	E	150 cm
Abertura	F	70 cm
Diámetro interior	G	60 cm
Peso vacía		589 kg
Volumen del cepellón, aprox.		180 lit.
Número de cuchillas		4

Características especiales

Control individual de las cuchillas
Bastidor y cerrojo reforzados
Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión
Cuchillas ajustables con torres de las cuchillas inclinables y cilindros roscados

