

Optimal 350



TRASPLANTADORAS

A Acople a cargadora articulada, mini cargadora, telescópica

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 20 - 30 lpm
- Carga de vuelco 400 kg
- Capacidad de elevación 250 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control

B Acople a miniexcavadora

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 20 - 30 lpm
- Motor Aprox. 40 cv
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control
- Peso operativo 1,5 Ton—2,5 Ton

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador



Optimal 350

Máquina Básica:

Diámetro máximo del cepellón	A	36 cm
Profundidad del cepellón	B	30 cm
Altura total sobre el suelo	C	78 cm
Ancho cerrada	D	69 cm
Ancho abierta	E	99 cm
Abertura	F	48 cm
Diámetro interior	G	28 cm
Peso vacía		150 kg
Volumen del cepellón, aprox.		15 l
Número de cuchillas		3

Características especiales

- Rodamientos autolubricantes
- Bastidor exterior e interior
- Cuchillas ajustables

